

『JLCTopp』 内容変更について

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てに賜り厚く御礼申し上げます。さて、防水工事前保護塗料『JLCTopp』切替に伴い、製品名称・荷姿・色調等の内容変更致しました。

新タイプは従来品に比べ、塗膜から溶出する水溶性成分を低減した事により、排水のCOD値や泡立ちを抑制した設計となりました。

敬具

1. 切替時期

平成31年2月(旧在庫は消化次第廃盤となります。)

2. 商品・物性比較

旧商品名	新商品名	内容	入れ目 (kg)	加熱残分 (%)	粘度 (mPa・s)	COD (mg/l)	扱い
JLCToppグレー		骨無し	15	57.5	2,700	108.4	標準品
	JLCToppFシルバーグレー			51.5	1,500	22.0	
JLCToppグリーン		骨無し	15	45.0	1,250	108.4	受注生産品
	JLCToppFグリーン			51.5	1,500	22.0	
JLCToppSグレー		骨有り	18	73.5	5,500	110.1	標準品
	JLCToppFSシルバーグレー			70.0	5,500	38.4	
JLCToppSグリーン		骨有り	18	73.9	4,500	110.1	受注生産品
	JLCToppFSグリーン			70.0	5,500	38.4	
JLCToppVライトグレー		太陽熱反射タイプ	20	66.7	3,000	110.1	受注生産品
	JLCToppFSパールグレー	骨入り遮熱色	18	70.0	5,500	38.4	
JLCToppVアイボリー		太陽熱反射タイプ	20	66.7	3,000	110.1	受注生産品
	JLCToppFSライトグリーン	骨入り遮熱色	18	70.0	5,500	38.4	
JLCToppシルバー		シルバー塗料	15	25.5	700	51.4	受注生産品
	JLCToppFシルバー			22.5	800	12.0	

3. 色調

JLCToppグレー		JLCToppFシルバーグレー	
JLCToppグリーン		JLCToppFグリーン	
JLCToppSグレー		JLCToppFSシルバーグレー	
JLCToppSグリーン		JLCToppFSグリーン	
JLCToppVライトグレー		JLCToppFSパールグレー	
JLCToppVアイボリー		JLCToppFSライトグリーン	
JLCToppシルバー	銀色	JLCToppFシルバー	銀色

※本見本と実際の仕上りは色調が多少異なっておりますので、ご了承願います。



株式会社イーテック

東京:東京都港区東新橋1-9-2
大阪:大阪府大阪市中央区備後町4-1-3

TEL(03)6218-3842
TEL(06)6223-0607